



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1045939

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-25(N), CJX2s-32(N), CJX2s-38(N),
CJX2sK-25(N), CJX2sK-32(N),
CJX2sK-38(N), CJX2v-25(N),
CJX2v-32(N), CJX2v-38(N),
CJX2H-25(N), CJX2H-32(N),
CJX2H-38(N), CJX2H-25(N)Z,
CJX2H-32(N)Z, CJX2H-38(N)Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-25(N), CJX2s-32(N), CJX2s-38(N), CJX2sK-25(N), CJX2sK-32(N), CJX2sK-38(N), CJX2v-25(N), CJX2v-32(N), CJX2v-38(N), CJX2H-25(N), CJX2H-32(N), CJX2H-38(N), CJX2H-25(N)Z, CJX2H-32(N)Z, CJX2H-38(N)Z 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-02-17 完成日期: 2023-03-10	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力 西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力 西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德 力西高科技工业园区
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
见附页

主检:  日期: 2023.03.21	
审核:  日期: 2023.03.21	
签发:  日期: 2023.03.21	

备注:

变更项目	变更前	变更后
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)制造商(生产厂)新增	意法半导体有限公司	意法半导体有限公司 雅特力科技(重庆)有限公司
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)型号规格/牌号新增	STM32L011D4P6	STM32L011D4P6 AT32F421F8P7
原证书编号	CQC2014010304711867	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-810665	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

CJX2s-25(N),CJX2s-32(N), CJX2s-38(N),CJX2sK-25(N),CJX2sK-32(N),CJX2sK-38(N),
CJX2v-25(N),CJX2v-32(N),CJX2v-38(N),CJX2H-25(N),CJX2H-32(N),CJX2H-38(N),
CJX2H-25(N)Z,CJX2H-32(N)Z,CJX2H-38(N)Z

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3, AC-4;

CJX2s-25,CJX2sK-25,CJX2s-25N,CJX2sK-25N,CJX2v-25,CJX2v-25N,CJX2H-25,
CJX2H-25N,CJX2H-25Z,CJX2H-25NZ:

Ith:40A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/25A,AC380/400V/25A,AC660/690V/18A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/8.5A,AC660/690V/4.4A;

CJX2s-32,CJX2sK-32,CJX2s-32N,CJX2sK-32N,CJX2v-32,CJX2v-32N,CJX2H-32,
CJX2H-32N,CJX2H-32Z,CJX2H-32NZ:

Ith:50A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/32A,AC380/400V/32A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/12A,AC660/690V/7.5A;

CJX2s-38,CJX2sK-38,CJX2s-38N,CJX2sK-38N,CJX2v-38,CJX2v-38N,CJX2H-38,
CJX2H-38N,CJX2H-38Z,CJX2H-38NZ:

Ith:50A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/38A,AC380/400V/38A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/14A, AC660/690V/8.9A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V;

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A