



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: A2024CCC0304-4525839
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-25(N), CJX2s-32(N),
CJX2s-38(N), CJX2s-25(N) 11A,
CJX2s-32(N) 11A, CJX2s-38(N) 11A,
CJX2v-25(N), CJX2v-32(N),
CJX2v-38(N), CJX2H-25(N),
CJX2H-32(N), CJX2H-38(N),
CJX2H-25(N) Z, CJX2H-32(N) Z,
CJX2H-38(N) Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-25(N), CJX2s-32(N), CJX2s-38(N), CJX2s-25(N)11A, CJX2s-32(N)11A, CJX2s-38(N)11A, CJX2v-25(N), CJX2v-32(N), CJX2v-38(N), CJX2H-25(N), CJX2H-32(N), CJX2H-38(N), CJX2H-25(N)Z, CJX2H-32(N)Z, CJX2H-38(N)Z 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 19 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2024-10-18 完成日期: 2024-12-11	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																
主检:  期: 2024.12.12																
审核:  期: 2024.12.12																
签发:  期: 2024.12.12																
备注: <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010304650617</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1045939</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	2024010304650617		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1045939		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	2024010304650617															
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1045939															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页:

CJX2s-25(N), CJX2s-32(N), CJX2s-38(N), CJX2s-25(N)11A, CJX2s-32(N)11A,
CJX2s-38(N)11A, CJX2v-25(N), CJX2v-32(N), CJX2v-38(N), CJX2H-25(N), CJX2H-32(N),
CJX2H-38(N), CJX2H-25(N)Z, CJX2H-32(N)Z, CJX2H-38(N)Z

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3, AC-4;

CJX2s-25(N), CJX2s-25(N)11A, CJX2H-25(N), CJX2v-25(N), CJX2H-25(N)Z:

Ith:40A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/25A,AC380/400V/25A,AC660/690V/18A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/8.5A,AC380V/400V/8.5A,AC660/690V/4.4A;

CJX2s-32(N), CJX2s-32(N)11A, CJX2H-32(N), CJX2v-32(N), CJX2H-32(N)Z:

Ith:50A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/32A,AC380/400V/32A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/12A,AC380V/400V/12A,AC660/690V/7.5A;

CJX2s-38(N), CJX2s-38 (N)11A, CJX2v-38(N), CJX2H-38(N), CJX2H-38(N)Z:

Ith:50A;

AC-3: Ue/le:AC220V/230V/38A,AC380/400V/38A,AC660/690V/22A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/14A,AC380V/400V/14A, AC660/690V/8.9A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V,110V~250V(DC 控制电压仅适用 CJX2H-Z);

外壳防护等级: IP20(接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/le:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A