



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1045941
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-40(N), CJX2s-50(N), CJX2s-65(N),
CJX2sK-40(N), CJX2sK-50(N),
CJX2sK-65(N), CJX2v-40(N),
CJX2v-50(N), CJX2v-65(N),
CJX2H-40(N), CJX2H-50(N),
CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z,
CJX2H-50(N)Z, CJX2H-65(N)Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：CJX2s-40(N), CJX2s-50(N), CJX2s-65(N), CJX2sK-40(N), CJX2sK-50(N), CJX2sK-65(N), CJX2v-40(N), CJX2v-50(N), CJX2v-65(N), CJX2H-40(N), CJX2H-50(N), CJX2H-65(N), CJX2H-40(N)Z, CJX2H-50(N)Z, CJX2H-65(N)Z 商 标：DELIXI ELECTRIC 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-02-27 完成日期：2023-03-10	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
--	---

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页

主检：  日期：2023.03.21	
审核：  日期：2023.03.21	
签发：  日期：2023.03.21	

备注：

变更项目	变更前	变更后
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)制造商(生产厂)新增	意法半导体有限公司	意法半导体有限公司 雅特力科技(重庆)有限公司
安全件电子组件板(仅适用 CJX2H-Z)型号规格/牌号新增	STM32L011D4P6	STM32L011D4P6 AT32F421F8P7
原证书编号	CQC2014010304711485	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-810706	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

CJX2s-40(N),CJX2s-50(N),CJX2s-65(N),CJX2sK-40(N),CJX2sK-50(N),CJX2sK-65(N),
CJX2v-40(N),CJX2v-50(N),CJX2v-65(N),CJX2H-40(N),CJX2H-50(N),CJX2H-65(N),
CJX2H-40(N)Z,CJX2H-50(N)Z,CJX2H-65(N)Z:

Ui:690V;

Uimp:6kV;

使用类别:AC-3,AC-4;

CJX2s-40,CJX2sK-40,CJX2s-40N,CJX2sK-40N,CJX2v-40,CJX2v-40N,CJX2H-40,
CJX2H-40N, CJX2H-40Z,CJX2H-40NZ:

Ith:60A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380/400V/40A,AC660/690V/34A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/18.5A, AC660/690V/9A;

CJX2s-50,CJX2sK-50,CJX2s-50N,CJX2sK-50N,CJX2v-50,CJX2v-50N,CJX2H-50,
CJX2H-50N, CJX2H-50Z,CJX2H-50NZ:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380/400V/50A,AC660/690V/39A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/24A, AC660/690V/12A;

CJX2s-65,CJX2sK-65,CJX2s-65N,CJX2sK-65N,CJX2v-65,CJX2v-65N,CJX2H-65,
CJX2H-65N, CJX2H-65Z,CJX2H-65NZ:

Ith:80A;

AC-3: Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380/400V/65A,AC660/690V/42A;

AC-4: Ue/Ie:AC380V/400V/28A, AC660/690V/14A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 240V,380V/400V,415V,440V,50Hz,50/60Hz;

DC24V~48V, 110V~250V ;

外壳防护等级: IP20 (接线端子除外);

极数: 3P;

配用的辅助触头: (本体)

1NO,1NC,1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A