



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-810702

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2s-06、CJX2sK-06、
CJX2v-06、CJX2H-06

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2s-06、CJX2sK-06、 CJX2v-06、CJX2H-06 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 12 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-05-21, 2021-09-08 完成日期: 2021-09-18	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工 业园																		
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页一																			
主检: 赵廷伟 日期: 2021-10-08																			
审核: 倪吉福 日期: 2021-10-08																			
签发: 俞 俊 日期: 2021-10-08																			
备注:																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>标准换版</td> <td>GB/T 14048.4-2010</td> <td>GB/T 14048.4-2020</td> </tr> <tr> <td>线圈匝数线径变更</td> <td>见附页二</td> <td>AC24V,36V,220/230V,415V,440V 50/60Hz 线圈匝数线径变更 见附页二</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2015010304747103</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2020CCC0304-3510936</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table>	变更项目	变更前	变更后	标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020	线圈匝数线径变更	见附页二	AC24V,36V,220/230V,415V,440V 50/60Hz 线圈匝数线径变更 见附页二	原证书编号	CQC2015010304747103		原测试报告编号	00901-A2020CCC0304-3510936		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司		
变更项目	变更前	变更后																	
标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020																	
线圈匝数线径变更	见附页二	AC24V,36V,220/230V,415V,440V 50/60Hz 线圈匝数线径变更 见附页二																	
原证书编号	CQC2015010304747103																		
原测试报告编号	00901-A2020CCC0304-3510936																		
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																		
此报告与 V2021CQC107502-810624 相关																			

附页一：

CJX2s-06, CJX2sK-06, CJX2v-06, CJX2H-06

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

Ith: 16A;

AC-3: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

AC-4: AC380V/400V/2.6A, AC660V/690V/1A;

Us: AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V 50Hz,50/60Hz;
3P;

IP20(接线端子除外);

配用的辅助触头（本体）：

Ith:10A;

1NO,1NC;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A, AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A